Powercom

Brasil

PWC 31-S0 Tower Online UPS 10-20kVA (220V/230V/240V/380V/400V/415V)

A série PWC 31-S0 é uma UPS de dupla conversão online com tecnologia de controle DSP total. Com alto fator de potência de entrada e saída, frequência de saída e gerenciamento de rede autoajustável, PWC 31-S0 é uma escolha perfeita para computadores, equipamentos de telecomunicações e outros dispositivos sensíveis.

APLICAÇÃO

IDC (Internet Data Center), rede, servidores e estações de trabalho, escritório etc

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Recursos exclusivos para 10-20kVA

- Saída PF = 1
- Tamanho pequeno com maior densidade de potência
- Carregador digital, ajustável de 1A a 5A
- Carregador 12A opcional, carregamento para baterias de grande capacidade.

PWC 31-S0 Tower Online UPS 10-20kVA (220V/230V/240V/380V/400V/415V)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	PWC3110XL	PWC3115XL	PWC3120XL
Capacidade	10kVA	15kVA	20kVA
Fase	Entrada trifásica, Saída monofásica		
Tensão de entrada	190Vac~499Vac (220V - 380V – 400V – 415V) 100% carga@ >305Vac, 90% carga@ >266Vac 75% carga@ >228Vac, 50% carga@ >190Vac		
FP de entrada	≥0.99		
THDi de entrada	≤4% (100% Carga linear)		
Frequência de entrada	40Hz-70Hz		
FP de saída	1		
Tensão de saída	120/ 127V/ 110V+110V /220V/230V/240V		
Regulação de tensão	1%		
THDu	≤1% (carga linear completa) ≤3% (carga não linear completa)		
Tensão de bateria	192Vdc		
Tipo / número da bateria	Externo (16-20Bat)		

PWC 31-S0 Tower Online UPS 10-20kVA (220V/230V/240V/380V/400V/415V)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	PWC3110XL	PWC3115XL	PWC3120XL
Eficiência	Normal :94.5%;	Normal :95%	
	ECO :98%;		
Ruído (1 metro de distância)	<50dB@<70%carga;70%carga		
Capacidade de sobrecarga (Modo inversor)	110%:para 10 min ;130%:para 1 min ; 150%:para 30 sec (desligue o desvio após 1 min)		
Capacidade de sobrecarga (Modo bateria)	110%: desliga após 1 min; 130%: desliga após 10 segundos; > 130%: desligamento após 200 ms		
FP de saída	1		
Fator de crista	3:1		
Display	LED+LCD		
Interface	Standard:RS232,EPO Opcional: RS485,USB, SNMP, ontacts		
L*P*A(mm)	190*485*336	190*485*480	190*485*480
Peso(kg)	22	33	33